

## GRUNTEL

### PRODUKT

Produkt jest skondensowanym, barwionym środkiem na bazie wodnych dyspersji polimerowych i modyfikatorów.

### ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony jest do gruntowania silnie chłonnych podłoży podczas prowadzenia prac tynkarskich z użyciem maszynowych i ręcznych tynków gipsowych. Zastosowanie środka gwarantuje właściwy i równomierny przebieg procesu wiązania gipsu i wysychania warstwy tynku bez ryzyka jej „spalenia”.

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	postać	zagęszczona, barwiona dyspersja polimeru syntetycznego
2.	barwa	żółta
3.	ciężar właściwy	$1,02 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
4.	pH	$7,5 \pm 0,5$
5.	temperatura stosowania	+ 5° C do + 30° C
6.	temperatura zeszklenia	ok. 0° C
7.	zużycie przy rozcieńczeniu 1 : 3	0,1 kg preparatu / m <sup>2</sup>

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Zależnie od stopnia chłonności podłoża preparat rozcieńczać wodą w stosunku od 1 : 2 do 1 : 5 i nanosić na przeznaczoną do tynkowania powierzchnię pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy zwracać uwagę by podłoże było czyste, mocne, stabilne, suche i nie zatłuszczone oraz by jego temperatura a także temperatura otoczenia nie były niższe niż + 5°C. Narzucanie tynku możliwe jest po pełnym wyschnięciu warstwy gruntowej tj. zwykle po ok. 4 do 5 godzinach.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. powyżej +5°C, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem – przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania gwarantuje się właściwą jakość preparatu do 6 miesięcy od daty produkcji.

### OPAKOWANIE

10kg.