

ANSERGLOB FUGA 5 MM BIAŁA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Fuga przeznaczona jest do wypełniania spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi i podłogowymi o szerokości spoiny do 5 mm
- Materiał mrozo i wodoodporny
- Materiał o bardzo niskiej nasiąkliwości
- Produkt bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia, ekologiczny

BAZA:

Sucha, kolorowa mieszanka zawierająca spoiwo mineralne, spoiwo akrylowe, wypełniacze mineralne, polimerowe dodatki modyfikujące, pigment oraz środki hydrofobizujące

DANE TECHNICZNE:

- Przyczepność do betonu > 0,5 MPa
- Przyczepność do tynku > 0,5 MPa
- Czas użytkowania masy około 50 minut
- Czas utwardzania około 8 godzin w 20 st.C

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Spoiny muszą być suche, oczyszczone z pozostałości klejów i zapraw. Proszek dokładnie mieszamy z wodą do uzyskania konsystencji śmietany. Otrzymaną masę nałożyć na ścianę lub podłogę z płytek ceramicznych i rozprowadzić pacą gumową, nadmiar spoiny zebrać z powierzchni za pomocą wilgotnej gąbki. Następnie przetrzeć płytki do sucha miękką szmatką.

MAGAZYNOWANIE:

- Worki papierowe z wkładką foliową
- Trwałość 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach i suchym pomieszczeniu.
W temperaturze + 5 st.C do + 50 st.C

KOLORY:

Według palety kolorów