

AWES

ZASTOSOWANIE:

Zmywacz od pędzli, wałków oraz akcesoriów malarskich po wszystkich rodzajach farb i lakierów.

CHARAKTERYSTYKA:

Rozpuszczalnik jest mieszaniną węglowodorów aromatycznych i alifatycznych.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość	około 0,8 g/cm ³
Temperatura wrzenia	56 ÷ 110 °C
Temperatura zapłonu	poniżej 4 °C
Temperatura samozapłonu	około 500 °C

UWAGI:

Substancja wysoce łatwo palna, szkodliwa. Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

OPAKOWANIA:

0,5 l; 1l; 5 l; 10 l; 20 l; 30 l; beczki 200 l.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



ANSER®

Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa