

Akryl Uszczelka

PRODUKT

Elastyczny kit budowlany, produkowany na bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej.

ZASTOSOWANIE

Do uzupełniania fug, szczelin, pęknięć i ubytków w betonie, tynkach cementowo-wapiennych i płytach gipsowo-kartonowych, drewnie. Do uszczelniania ram okiennych, parapetów, drzwi, listew itp. Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

- Elastyczna i trwała
- Biała
- Spoinę można malować farbami dyspersyjnymi.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1. | Sucha masa | 84 ± 2% |
| 2. | Czas krzepnięcia | 10 – 20 minut |
| 3. | Czas pełnego utwardzania | 1 – 7 dni |
| 4. | Temperatura stosowania | +5°C - +30°C |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Podłoże oczyścić z brudu i kurzu. Odciąć wylot tuby, dyszę przyciąć ukośnie i nakręcić na wylot tuby. Uszczelkę nakładać używając standardowych pistoletów do wyciskania. Spoinę wygładzać szpachelką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Okres gwarancji: 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Tuby (kartusze) o pojemności 310 mL.