

ANSERCOLL LAK

PRODUKT

Klej montażowy na bazie dyspersji winylowej dodatkiem środków modyfikujących.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do przyklejania elementów lakierowanych.

WŁAŚCIWOŚCI

- nie zawiera formaldehydu, ftalanów
- transparentna i elastyczna spoina
- tiksotropowy

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	barwa kleju	biała
2.	barwa spoiny	bezbarwna
3.	sucha masa	53% ± 2
4.	pH	4 ± 1
5.	lepkość w 20°C (met. Brookfield'a)	12000 mPa*s ± 2000
6.	wytrzymałość spoiny na zrywanie	minimum 3,0 MPa po 25 minutach

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Klej nanosić punktowo na jeden z elementów sklejanych, odczekać 1 ÷ 2 minut a następnie docisnąć i odstawić na przynajmniej 1 godzinę. Po tym czasie klej uzyskuje 60% wytrzymałości, pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed dostępem wilgoci. Temperatura przechowywania 6 ÷ 24°C. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Według żądań klienta.