

KLEJ DO MIĘKKIEGO PCV

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporny na działanie wody i innych czynników atmosferycznych
- niezastąpiony w domu
- łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE:

Klej ten służy do sklepania elementów wykonanych z miękkiego PCV tj. basenów, piątek plażowych, zabawek z polichloru winylu i węży z PCV.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C.

Okres gwarancji 9 miesięcy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Klejone powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić (np. denaturatem). Klej nakładać na łat zestawień połączenie i ścisnąć. Odczekać 10 minut. Wodoodporność uzyskuje po 24 h.

OPAKOWANIA:

0,07 kg.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa