

PATYNA AKRYLOWA WODOROZCIEŃCZALNA

PKWiU: 24.30.12-50.00

ZASTOSOWANIE:

Farba akrylowa wodorozcieńczalna przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych i niemetalowych (ceramika, drewno, tworzywa sztuczne) oraz do dekorowania pomalowanych farbą „Rustikal” prod. ANSER Sp. z o.o. stalowych elementów bram i ogrodzeń. Do stosowania w wewnętrznych i zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Patyna tworzy powłoki elastyczne, szybkoschnące, dobrze kryjące, dobrze przyczepne do podłoża. Dostępna w wielu kolorach.

DANE TECHNICZNE:

Gęstość wyrobu, g/cm ³ , max	1,30
Lepkość handlowa	tiksotropowa
Zalecana grubość pojedynczej powłoki, µm	40
Zalecana ilość warstw	1-2
Wydajność dla jednej warstwy, m ² /l	9

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie stalowe powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione śladów korozji.
- Powierzchnie ceramiczne, drewniane oczyszczone z zanieczyszczeń, tłuszczu itp.
- Do dekorowania patyną, powierzchnie stalowe pomalowane farbą „rustikal” produkcji ANSER Sp. z o.o.

Przygotowanie farby:

Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu i w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną.

Malowanie:

Malować pędzlem lub natryskiem pneumatycznym.

Nakładać 1 – 2 warstwy w odstępach około 1 godziny od położenia warstwy poprzedniej. Przy dekorowaniu elementów stalowych lub ceramicznych stosować technikę tzw „suchego pędzla”

Czas schnięcia:

- Stopień 1 - 30 minut
- Stopień 3 - 3 godziny

KOLORY:

Biały, waniliowy, żółty, czerwony, niebieski, zielony, turkusowy.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

ATESTY:

Posiada atest PZH

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.

Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa

str 1/2