

ROZTWÓR ASFALTOWY

ZASTOSOWANIE:

Bitumiczna farba przeznaczona do ochronnego i pielęgnacyjnego malowania konstrukcji metalowych, żeliwnych i drewnianych, podwozi samochodowych, maszyn rolniczych oraz taboru kolejowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dobrze oczyścić z brudu i pyłu. Przed użyciem preparat należy dobrze wymieszać.

DANE TECHNICZNE:

gęstość:	9 ÷ 9,2 g/cm ³
lepkość(F4/23 C):	20 ÷ 30 s

UWAGI:

Środek zawiera szkodliwe substancje lotne.
Stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa