

FARBA SREBRZANKA SILIKONOWA

WŁAŚCIWOŚCI:

Farba Srebrzanka Silikonowa jest farbą o metalicznym połysku i dużej przyczepności do stali. Posiada ocenę higieniczną PZH dopuszczającą do stosowania w budownictwie i przemyśle.

ZASTOSOWANIE:

Stosowana jest do zabezpieczania konstrukcji stalowych, rurociągów i innych elementów metalowych wystawionych na ciągłe działanie temperatury do 450°C.

DANE TECHNICZNE:

lepkość kubek Forda nr. 4	10-15 s
gęstość	0,94-0,98 g/cm ³
czas schnięcia w temp. 20°C	30 min-1 godz.
odporność na działanie temperatury po wyschnięciu	do 450°C
sucha masa	28%-30%

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona i odtłuszczona. Farbę przed użyciem należy dobrze wymieszać. Malować pędzlem lub pistoletem. Prace malarskie należy wykonywać przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

WYDAJNOŚĆ:

Średnio z 1 litra ok. 4-5 m².

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w opakowaniach blaszanych lub szklanych z dala od ognia.

OKRES GWARANCJI:

6 miesięcy od daty produkcji.

ATESTY:

Państwowy Zakład Higieny nr B – 640/93.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa