

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK CEMENTOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Środek służy do usuwania pozostałości po różnego rodzaju zaprawach cementowych. Stosuje się go również do zmywania pozostałości wapna, brudu, rdzy, plam wodnych z terakoty, płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych i sanitariów. Środek jest mieszaniną kwasów i dlatego nie wolno stosować go do mycia materiałów nieodpornych na kwas (marmur, emalia itp.)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Zabrudzoną powierzchnię należy najpierw zwilżyć wodą. Środek rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:5 i rozprowadzić na podłożu przy pomocy szczotki lub gąbki, pozostawić na kilka minut, a następnie zmyć i dokładnie spłukać wodą. W przypadku mocnych zabrudzeń środkiem bez rozcieńczania.

UWAGI:

Środek silnie kwaśny.

Chronić oczy i skórę. Do pracy używać rękawic gumowych.

MAGAZYNOWANIE:

W oryginalnych opakowaniach w dobrze wentylowanym miejscu.

Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji.

ATESTY:

PZH nr HK/B/2663/06/99

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



ANSER[®]

Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa