

ŚRODEK DO IMPREGNACJI FASAD

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny środek impregnujący na bazie żywicy silikonowej, przeznaczony do zabezpieczania elewacji budynków przed działaniem wody deszczowej.

Skutecznie zabezpiecza mury z betonu, cegły i gipsu przed wilgocią, pozostawiając przepuszczalną powierzchnię dla pary wodnej, co nie powoduje kondensacji wilgoci wewnątrz muru. Takie zabezpieczenie murów powstrzymuje powstawanie pleśni a także eliminuje możliwość zarastania mchem i porostami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Podłoże oczyścić i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Usunąć resztki farb i lub innych zanieczyszczeń. Nakładać środek przy użyciu wałka, szczotki lub rozpylacza, co najmniej dwie warstwy (drugą warstwę nakładać nie później niż po 1 godzinie).

Wydajność: 0,2 do 1,0 l/m² – zależnie od chłonności podłoża.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa