

TAPECOLL

WŁAŚCIWOŚCI:

- uniwersalny
- wysoka siła klejenia
- nie pozostawia plam
- ekologiczny

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania tapet papierowych, tekstylnych głęboko tłoczonych oraz dekoracji ściennych itp.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Zawartość opakowania wsypać powoli do zimnej wody energicznie mieszając. Po wymieszaniu pozostawić na około 80 minut i ponownie wymieszać.

Tapetę nakładać tylko na suche, czyste, gładkie i mocne podłoże. Ubytki na ścianach uzupełnić i wygładzić zaprawą pod tapety. Powierzchnię zagruntować np. „Emulsją Gruntującą Anserglob”.

Tapetowanie przeprowadzić zgodnie z zaleceniami wykonawstwa robót tapicerskich.

OPAKOWANIA:

0,2 kg.

ATESTY:

Państwowy Zakład Higieny nr B – 640/93

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych.
Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.



Zakłady Chemiczne sp. z o. o.
ul. Conrada 7
01 - 922 Warszawa