

ZAPRAWA MURARSKA

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

- *Do budowy ścian z cegły i siporeksu, żużlobetonu i betonu*
- *Stosuje się do otrzymywania jednowarstwowej warstwy o grubości min. 8 mm*
- *Nadaje się jako podkład tynkarski*
- *Mrozo i wodo odporna*

BAZA:

Spoivo cementowe, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, dodatki polimerowe.

DANE TECHNICZNE:

- Marka zaprawy 50
- Zużycie wody około 0,19 l/kg
- Czas otwarty około 2 godziny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Zaprawę należy wymieszać z wodą w ilości 0,15-0,20 l/kg. Dokładną ilość wody należy ustalić indywidualnie w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju podłoża, czyli materiału, z którego będzie wznoszona ściana. W przypadku podłoży bardzo chłonnych, należy uprzednio zwilżyć podłoże wodą.

MAGAZYNOWANIE :

- Magazynować w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu
- Nie pozostawiać otwartych opakowań
- Przechowywać w temperaturze 5-30 st.C od 6 miesięcy