



## Deklaracja właściwości użytkowych

### Nr 033/CPR/17

<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	<b>ZAPRAWA TYNKARSKA, TYNK MASZYNOWY AD 10</b>
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na ściany, słupy, ściany działowe, wykończenia w podsufitkach.
<b>Producent:</b>	Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 3/34, 02-437 Warszawa <b>Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny:</b> ul. Chemików 1, 96-315 Wiskitki
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 4
<b>Norma zharmonizowana:</b>	PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień - klasa	A1	PN-EN 998-1:2012
Przyczepność	0,4 N/mm <sup>2</sup> - FP:A	
Absorpcja wody - kategoria	W1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ 15/35	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,75/0,85 W/mK (λ <sub>10, dry</sub> )	
Trwałość	Zaprawa mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	-

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Marian Szmygin w Wiskitkach dnia 31.05.2017

Główny Technolog

*mgr inż. Marian Szmygin*