

## AKRYLGLOB FARBA ELEWACYJNA

### PRODUKT

Farba akrylowa dyspersyjna.

### ZASTOSOWANIE

Do trwałych wymalowań ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Doskonała na stare i nowe powierzchnie betonowe, z kamieni naturalnego, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Ekologiczna
- Niekapiąca

### DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	gęsta ciecz
2.	Barwa	wg palety wybarwień
3.	pH	8,0
4.	Wydajność farby	Ok. 1l/ 5-8 m <sup>2</sup>

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściany pomalowane farbami emulsyjnymi przed malowaniem należy zmyć wodą z detergentem i ponownie wodą. Stare, łuszczące się powłoki i powłoki z farb klejowych usunąć. Świeże tynki zaleca się malować po 4-tygodniowym sezonowaniu.

Przed użyciem farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.

Farba nadaje się do malowania wałkiem, pędzlem i metodą natrysku. Dla uzyskania powłok o właściwych parametrach zaleca się nakładanie 2 warstw w odstępach co 2-3 godziny. Stosować w temperaturze od 5 do 25°C.

Po malowaniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, oświetlonych, w temp. +5 do +25°C do 9 miesięcy.

### ATESTY

Atest PZH nr HK/B/0794/02/2007

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*