

AKRYLGLOB FARBA EMULSYJNA

PRODUKT

Farba emulsyjna dyspersyjna.

ZASTOSOWANIE

Do trwałych wymalowań sufitów i ścian wewnątrz budynków. Doskonała na stare i nowe powierzchnie betonowe, tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowe i wiórowe oraz do renowacji starych wymalowań z farb emulsyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekologiczna

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	gęsta ciecz
2.	Barwa	wg palety wybarwień
3.	pH	8,0
4.	Wydajność farby	Ok. 1l/ 5-8 m ²

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściany pomalowane farbami emulsyjnymi przed malowaniem należy zmyć wodą z detergentem i ponownie wodą. Stare, łuszczące się powłoki i powłoki z farb klejowych usunąć. Świeże tynki zaleca się malować po 4-tygodniowym sezonowaniu.

Przed użyciem farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.

Farba nadaje się do malowania wałkiem, pędzlem i metodą natrysku. Dla uzyskania powłok o właściwych parametrach zaleca się nakładanie 2 warstw w odstępach co 2-3 godziny. Stosować w temperaturze od 5 do 25°C.

Po malowaniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach suchych, oświetlonych, w temp. +5 do +25°C do 9 miesięcy.

ATESTY

Atest PZH nr HK/B/0794/02/2007

