

Betgrunt

PRODUKT

Gotowy do użycia, barwiony środek na bazie wodnych dyspersji polimerowych, odpowiednio dobranych wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów.

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony jest do gruntowania podłoża, głównie betonowych, przeznaczonych do nanoszenia tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

WŁASNOŚCI PRODUKTU	
postać	zawiesina wypełniaczy mineralnych w dyspersji wodnej
barwa	różowa
ciężar właściwy	1,4 g/cm ³
pH	8,0 ± 0,5
PARAMETRY APLIKACYJNE	
temperatura stosowania	+ 5° C do + 30° C
temperatura zeszklenia	ok. 0° C
wydajność z 1 kg	3 do 4 m ²

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt stosować w postaci handlowej, nie dopuszcza się mieszania go z innymi materiałami, rozcieńczania względnie zagęszczania. Możliwe jest dodawanie niewielkiej ilości wody w celu regulacji konsystencji dla potrzeb nanoszenia mechanicznego względnie spryskiwania. Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

Podłoże powinno być czyste, mocne, stabilne, suche, nie zatłuszczone i nie zamrożone. Luźne elementy i słabo przylegające warstwy farb należy usunąć. Preparat nanosić mechanicznie, pędzlem lub wałkiem, zwracając uwagę aby temperatura podłoża i otoczenia nie była niższa niż + 5°C. Tynk może być наносzony tylko po pełnym wyschnięciu warstwy gruntu

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu i dodatniej temperaturze do 6 miesięcy. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.