

# Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy 5-10-15-20

## PRODUKT

Lakier jednoskładnikowy poliuretanowy - utwardzany wilgocią z otoczenia.

## ZASTOSOWANIE

Do malowania elementów drewnianych: parkietów, boazerii, stolarki budowlanej, mebli itp. oraz elementów drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie rekomendowany do malowania parkietów, mozaik, podłóg w szkołach, salach gimnastycznych i tanecznych, czyli tam gdzie występują duże siły ścierające.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Duży połysk
- Łatwy w stosowaniu
- Szybkoschnący
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie
- Długo zachowuje elastyczność powłoki

## DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Postać	ciecz
2.	Barwa	słomkowa, transparentna
3.	Gęstość	1,0 g/cm <sup>3</sup>
4.	Czas schnięcia: - do uzyskania suchości dotykowej - całkowite wyschnięcie	3 godziny 24 godziny
5.	Pełna wytrzymałość powłoki	po 7 dniach

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Drewno przed malowaniem należy dokładnie wyczyścić, wyszlifować, a następnie starannie odpylić.

Przed nałożeniem lakieru dokładnie wymieszać przez wstrząsanie w opakowaniu, nie rozcieńczać rozpuszczalnikiem.

Powierzchnię zagruntować lakierem podkładowym nitrocelulozowym produkcji **Anser**.

Lakier nakładać cienkimi warstwami, aby umożliwić dostęp wilgoci do całej grubości powłoki.

Wpływa to bezpośrednio na szybkość utwardzania i jakość uzyskanej powłoki.

W przypadku malowania powierzchni pionowych zaleca się naniesienie 2 warstw lakieru stosując szlifowanie międzywarstwowe droбноziarnistym papierem ściernym.

Przy malowaniu parkietów i innych powierzchni o dużym natężeniu ruchu nanosić 3-4 warstwy lakieru.

Zleca się przeszlifować przedostatnią warstwę.

Czas do nakładania kolejnej warstwy:

- minimum 3 godziny
- maksimum 24 godziny

Narzędzia można myć benzyną lakową, octanem butylu lub octanem etylu.

*Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.*

## **UWAGI**

Nie nanosić lakieru na mokre podłoże!

Nie malować w pomieszczeniach, których ściany są świeżo pokryte farbą dyspersyjną, gdyż mogą wystąpić przebarwienia. W trakcie malowania i po malowaniu należy starannie wietrzyć pomieszczenia. Prac lakierniczych nie zleca się prowadzić w obecności dzieci. Pomieszczenia mieszkalne można użytkować dopiero po zaniku specyficznego zapachu.

## **MAGAZYNOWANIE**

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach ( *lakier jest wrażliwy na wodę i wilgoć z powietrza* ).

Opakowanie raz otwarte powinno zostać w przeciągu krótkiego czasu zużyte.

Okres gwarancji: 18 miesięcy.

## **OPAKOWANIE**

1l; 5l.