

CYKLOHEKSANON SPRAY

PRODUKT

Cykloheksanon w aerozolu.

ZASTOSOWANIE

Służy jako zmywacz i odtłuszczacz. Rozpuszcza żywice, tłuszcze, oleje, woski, lakiery oraz farby. Znajduje również zastosowanie jako rozpuszczalnik w poligrafii.

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem. Następnie przetrzeć używając miękkiej szmatki.

W razie konieczności czynność powtórzyć.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +25°C.

Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI

Produkt jest skrajnie łatwopalny.

Przed użyciem wykonać próbę na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

OPAKOWANIE

Puszka 0,5l;.