

## Masa szpachlowa gotowa do użycia

### PRODUKT

Produkt jest gotową do użycia masą skomponowaną z dolomitowych wypełniaczy mineralnych oraz środków wiążących z zastosowaniem szerokiej gamy najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających i zapewniających dobrą przyczepność do podłoża.

### ZASTOSOWANIE

Do wyrównywania i wygładzania szorstkości powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów, betonowych i cementowo – wapiennych oraz płyt gipsowo - kartonowych przed malowaniem, tapetowaniem itp. Produkt nadaje się również do uzupełniania niewielkich ubytków i nierówności powierzchni mineralnych, drewnianych i drewnopochodnych. Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie wody.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Ekologiczna
- Gotowy do użycia
- Łatwo nakłada , szlifuje i maluje
- Nie zamula papieru ściernego
- Poprawia estetykę powierzchni

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt stosować w postaci handlowej. Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być czyste, suche i niezatłuszczone. Luźne elementy i słabo przylegające warstwy farb należy usunąć a całą powierzchnię przeznaczoną do nanoszenia masy dokładnie odpylić. W przypadku podłoży chłonnych korzystne jest wstępne zastosowanie gruntowania preparatem EMULSJA GRUNTUJĄCA - ANSERGLOB. Nakładanie prowadzić w zakresie temperatur podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Masę nanosić pacą stalową, rozprowadzając równomierną warstwę o maksymalnej grubości 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu warstwy, tj. po ok. 24 godzinach można przeprowadzać szlifowanie powierzchni papierem ściernym. Dopuszcza się stosowanie drugiej warstwy. Niewykorzystaną część masy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Chronić przed działaniem wody i wilgoci.

Okres gwarancji: 9 miesięcy.

### OPAKOWANIE

1,5kg; 8kg; 15kg.