

ZAPRAWY CEMENTOWE I GIPSOWE



KATALOG PRODUKTÓW

Chemia budowlana



ANSER®



ZAPRAWY KLEJĄCE DO PŁYTEK I BETONU KOMÓRKOWEGO

Zaprawy klejące ANSERGLOB to wygodne w użyciu i łatwe do nakładania zaprawy do mocowania ceramicznych płytek ściennych i podłogowych, płytek betonowych oraz płytek z kamienia naturalnego, a także do łączenia elementów z betonu komórkowego. Zaprawy te charakteryzują się wydłużonym czasem otwartym (20 - 30 min.) przy jednocześnie niskim obsuwie normowym (0,1 - 0,3 mm). Zgranie recepturowo tych dwóch parametrów wpływa korzystnie na cykl wykonywania prac, przy zagwarantowaniu właściwej przyczepności elementów klejonych.



Anserglob BCX 30 Zaprawa klejąca

Zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych oraz płytek betonowych i z kamienia naturalnego na stabilnych, nieodkształcalnych podłożach cementowych i cementowo-wapiennych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
od 2 do 6 kg/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz



Anserglob BCX 33 Zaprawa klejąca

Zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych oraz płytek betonowych i z kamienia naturalnego na stabilnych, nieodkształcalnych podłożach cementowych i cementowo-wapiennych. Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz. Mrozoodporna. Należy zwrócić uwagę, iż zasadniczy wpływ na przyczepność ułożonej warstwy płytek w przypadkach zmiennych warunków atmosferycznych (działanie mrozu) wywiera jakość przeprowadzonego fugowania.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
od 2 do 6 kg/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



Anserglob BCX 44 Zaprawa klejąca

Zaprawa klejąca o zwiększonej elastyczności, do mocowania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych oraz płytek betonowych i z kamienia naturalnego. Stosowana na zwykłych podłożach cementowych i cementowo-wapiennych a także na podłożach trudnych, mogących wykazywać tendencję do lekkich odkształceń. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, także w warunkach stałego zawilgocenia. Mrozoodporna.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-12004:2002/A1:2003. Typ C1T.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
od 2 do 6 kg/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



AD 20 Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska do łączenia elementów murowych z betonu komórkowego na cienkie spoiny, o grubości od 1 do 3 mm. Może być stosowana w murach wewnętrznych oraz zewnętrznych naziemnych. Zaprawa jest odporna na mróz i wodę. Dostępna także w kolorze białym.

Produkt spełnia wymagania Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-6295/2004.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
ok. 1,5 kg/1mm/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



ZAPRAWY CEMENTOWE



AD 01 Zaprawa tynkarska Anserglob

Sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich, wapna hydratyzowanego i kruszyw mineralnych, przeznaczona do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych w kategoriach od 0 do III, na mineralnych podłożach budowlanych. Plastyczna i łatwa w użyciu. Odporna na mróz i wodę.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-998-1:2004. Kategoria CS III.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
z worka 25 kg - 1,6 - 1,7 m² tynku
o grub. 10mm

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



AD 02 Zaprawa murarska Anserglob

Zaprawa doskonale nadająca się do wykonywania tradycyjnych robót murarskich takich jak wznoszenie murów z cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych i cegły silikatowej. Nadaje się do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych. Łatwa i wygodna w użyciu. Odznacza się doskonałą plastycznością. Zaprawa jest starannie dobraną suchą mieszanką wysokiej jakości cementów portlandzkich, wapna hydratyzowanego i kruszyw mineralnych.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN-998-2:2004. Zaprawa według przepisu. Kategoria M5.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
worek 25 kg/0,4 m²
muru z cegły pełnej
o grub. 0,5 cegły

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



AD 04 Tynk polimerowo - mineralny, biały, strukturalny

Tynk stosowany do wykonywania dekoracyjnych wypraw wewnątrz i na zewnątrz budynków na mineralnych podłożach budowlanych. Warstwa po wyschnięciu jest mrozoodporna, elastyczna, odporna na uderzenia oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Produkt jest dostępny w dwóch fakturach: „baranek” i „kornik”, każda w 4 grubościach ziarna. Produkowany także w wersji inwestycyjnej (bez białego pigmentu) z przeznaczeniem pod malowanie farbą elewacyjną.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-10109:1998.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
2,5 - 4,5 kg/m²

Gwarancja: 9 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



GC 40 Biała uniwersalna masa szpachlowa (cienkowarstwowy tynk wygładzający)

Cementowa masa szpachlowa przeznaczona głównie do zastosowań zewnętrznych, na typowe mineralne podłoża budowlane. Umożliwia uzyskiwanie bardzo gładkich, twardych, odpornych na warunki atmosferyczne, białych powierzchni. Ze względu na wysoką twardość warstwy po związaniu, zaleca się wykonywanie wygładzania na mokro, w pierwszej godzinie po naniesieniu.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-10109:1998.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
ok. 1,4 kg/1mm/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz



ANSER®



ZAPRAWY GIPSOWE

Kleje gipsowe to produkty przeznaczone głównie do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do tradycyjnych podłoży budowlanych, w suchych systemach zabudowy wnętrz a także do montażu ścian wewnętrznych z bloczków gipsowych. Dołożyliśmy starań, aby nasze kleje spełniły oczekiwania wykonawców w zakresie właściwego czasu wiązania, odpowiedniej przyczepności i plastyczności mokrej zaprawy oraz maksymalnie długiego czasu otwartego.

KLEJE GIPSOWE



Gipset GK 60

Zaprawa klejowa
do płyt gipsowo-kartonowych (typ T)

Klej stosowany do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do standardowych, mineralnych podłoży budowlanych. Czas zużycia gotowej zaprawy wynosi do 50 minut, czas otwarty do 25 minut, czas korekty do 20 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B/30042.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
ok. 3 kg/m² płyty

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz



Gipset GK 70

Zaprawa klejowa
do płyt gipsowo-kartonowych i bloczków gipsowych (typ P)

Klej do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do standardowych, mineralnych podłoży budowlanych, przyklejania kasetonów styropianowych, wykonywania wewnętrznych systemów doclepień pomieszczeń, klejenia bloczków gipsowych oraz płyt pro-monta. Nadaje się także do wypełniania ubytków oraz prowadzenia innych prac remontowych. Jest to sucha mieszanka najwyższej klasy gipsów syntetycznych, drobnoziarnistych mączek mineralnych, dodatków polimerowych i modyfikatorów podwyższających parametry użytkowe produktu. Klej Gipset GK-70 może być również stosowany jako gips szpachlowy o wysokiej wytrzymałości. Czas zużycia gotowej zaprawy wynosi do 70 minut, czas otwarty do 30 minut, czas korekty płyt do 30 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B/30042.

Opakowanie: worek 25 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
ok. 2 kg/m² płyty

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz

ZAPRAWY GIPSOWE

GIPS SZPACHLOWY I GŁADZIE GIPSOWE

Gipmix GS 60 Uniwersalny gips szpachlowy, twardy

Opakowanie: worek 25 kg



Gips szpachlowy Gipmix GS-60 jest uniwersalnym spoiwem do prac remontowych i montażu prefabrykatów gipsowych. Stosuje się go również do wstępnego równania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej, uzupełniania ubytków, maskowania instalacji elektrycznych itp. W skład suchej mieszanki wchodzi najwyższej klasy gipsy syntetyczne, drobnoziarniste wypełniacze wapienne oraz dodatki modyfikujące, opóźniające wiązanie, ułatwiające nanoszenie zaprawy i zwiększające retencję wody. Czas zużycia gotowego zaczynu wynosi 60 minut, czas otwarty do 20 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042.

Paleta: 42 szt

Zużycie:
1,2 kg/1mm/1m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz

Gipsen GC 30 Gipsowa wygładzająca masa szpachlowa

Opakowanie: worek 25 kg



Gipsen GC-30 to masa szpachlowa, przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów przed malowaniem, tapetowaniem i innymi pracami wykończeniowymi. W skład suchej mieszanki wchodzi gips syntetyczny, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące opóźniające wiązanie, uplastyczniające oraz zapewniające dobrą przyczepność do podłoża. Warstwa po stwardnieniu i wyschnięciu poddaje się łatwo szlifowaniu. Czas zużycia gotowej zaprawy wynosi 90 minut, czas otwarty do 20 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042.

Paleta: 42 szt

Zużycie:
1,2 kg/1mm/1m²

Gwarancja: 6 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz

Gipsen GTC 100 Biała gipsowa masa szpachlowa o zwiększonej szlifowalności

Opakowanie: worek 25 kg



Gipsen GTC-100 jest gipsową masą szpachlową, stosowaną do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów przed malowaniem, tapetowaniem i innymi pracami wykończeniowymi. Dzięki odpowiednim dodatkom modyfikującym Gipsen GTC-100 bardzo łatwo daje się rozprowadzać w długim czasie, bez tendencji do występowania zjawiska „wałkowania”, niezależnie od chłonności podłoża. Właściwie dobrane uziarnienie składników pozwala na uzyskiwanie bardzo gładkich powierzchni, bez rys. Związana i wyschnięta warstwa ulega łatwo szlifowaniu. Czas zużycia gotowego zaczynu wynosi ok. 120 minut, czas otwarty do 30 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042.

Paleta: 42 szt

Zużycie:
ok. 1,2kg/m²

Gwarancja: 12 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz



ANSER®



Tynki gipsowe Eko Tynk są to gotowe, przygotowane fabrycznie, wysokiej jakości mieszanki tynkarskie. Łatwe w użyciu, szybkoschnące. Ze względu na zawartość wypełniaczy lekkich pozwalają na uzyskiwanie wysokich wydajności tynkowania. Przy pomocy tynków Eko Tynk otrzymuje się gładkie, równe i bardzo estetyczne powierzchnie. Po wyschnięciu odporne na ścieranie, są doskonałym podłożem pod powłoki malarskie i tapety. Mieszanka Eko Tynk składa się ze specjalnie dobranych gipsów syntetycznych, kruszyw mineralnych, wypełniaczy wapiennych oraz modyfikatorów organicznych ułatwiających natrysk maszynowy oraz poprawiających parametry aplikacyjne i eksploatacyjne.

TYNKI GIPSOWE



Eko Tynk GTR 120 Gips tynkarski ręczny

Tynk do ręcznego nanoszenia wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszystkich typowych, mineralnych podłoży budowlanych (ceramiczne, betonowe, pianobetonowe, żużlobetonowe, silikatowe itp.). Tynk jest lekki, jasny, podatny na wygładzanie, łatwy w stosowaniu. Może być używany do osadzania okien i drzwi. Czas zużycia gotowego zaczynu wynosi ok. 90 minut, czas otwarty do 30 minut.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042.

Opakowanie: worek 20 kg

Paleta: 50 szt

Zużycie:
ok. 12 kg/m²/10mm

Gwarancja: 6 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz



Eko Tynk GTM 70 Gips tynkarski maszynowy

Tynk do maszynowego nanoszenia wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszystkich typowych, mineralnych podłoży budowlanych (ceramiczne, betonowe, pianobetonowe, żużlobetonowe, silikatowe itp.). Tynk jest lekki, jasny, podatny na wygładzanie, łatwy w stosowaniu.

Produkt spełnia wymagania normy PN-B-30042.

Produkt także w opakowaniu przemysłowym.

Opakowanie: worek 20 kg

Paleta: 50 szt

Zużycie:
ok. 15 kg/m²/10mm

Gwarancja: 6 miesięcy

Stosowanie: wewnątrz

ZAPRAWY GIPSOWE



PODKŁADY PODŁOGOWE



AD 03 Posadzka cementowa

Posadzka cementowa to sucha mieszanka wysokiej jakości cementu portlandzkiego i kruszyw mineralnych przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych oraz posadzek użytkowych metodami tradycyjnymi. Plastyczna, łatwa i wygodna w stosowaniu. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Odporna na mróz i wodę.

Optymalna grubość warstwy wynosi od 20 mm do 100 mm.

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813:2003.

Opakowanie: worek 30 kg

Paleta: 42 szt

Zużycie:
17 kg/1m²/10mm
grubości

Gwarancja: 6 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz

OFERUJEMY RÓWNIEŻ



Środek do usuwania powłok cementowych

Preparat w formie koncentratu, otrzymywany na bazie mieszaniny kwasów. Jest to produkt silnie działający, który nadaje się do usuwania nalotów cementowych, wapiennych, resztek zapraw, silnych zabrudzeń, rdzy, plam wodnych z wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów takich jak terakota, płytki ceramiczne, kamienne, klinkierowe i sanitariaty. Nie można go stosować do czyszczenia marmuru, emali i innych nieodpornych na kwasy materiałów!

Produkt posiada atest PZH.

Opakowanie: butelka 1L

Karton/Zgrzewka: 10 szt

Paleta: 420 szt

Gwarancja: 24 miesięcy

Stosowanie:
wewnątrz/zewnątrz

INNE WYROBY

**SYSTEM DOCIEPLEŃ, KLEJE DO PARKIETU I MOZAIKI
KLEJE MONTAŻOWE, KLEJE DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
KLEJE TAPICERSKIE, KLEJE DO TAPET, LAKIERY I BEJCE
PIANY POLIURETANOWE, SILIKONY I USZCZELNIACZE
FARBY I EMALIE, IMPREGNATY**

Zakłady Chemiczne *ANSER* Sp.z o.o.
ul. J. Conrada 7; 01-922 Warszawa

Biuro Zarządu i Magazyn Centralny
ul.Chemików 1; 96-315 Wiskitki

tel./fax: 0 46 856 73 40 do 50

www.anser.pl