

USZCZELNIANIE I IZOLACJA



KATALOG PRODUKTÓW

Chemia budowlana



ANSER[®]
ZAKŁADY CHEMICZNE



Silikon uniwersalny

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit silikonowy utwardzający się wilgocią z powietrza. Silikon ma doskonałą przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej. Stosuje się go do spoinowania połączeniowego między materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, fugowania płytek ceramicznych, szklenia okien (uszczelnienia między ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi a szkłem).

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarny



Silikon sanitarny

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit silikonowy utwardzający się wilgocią z powietrza. Ma doskonałą przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej. Produkt polecany do uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak: łazienki, sanitariaty, pralnie, kuchnie (np.: fugi między umywalką lub zlewozmywakiem a ścianą, fugi wokół wanien itp.).

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarny



Silikon szklarski

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit silikonowy utwardzający się wilgocią z powietrza. Po utwardzeniu całkowicie wodoodporny. Nietoksyczny. Silikon stosowany głównie do uszczelniania połączeń typu szkło-szkło na przykład.: w akwariach, terrariach itp.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarny



Silikon wysokotemperaturowy

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, utwardzający się wilgocią z powietrza. Uszczelniacz jest odporny na działanie wysokich temperatur (do 285°C), a także na paliwa, oleje, tłuszcze, wodę i płyny mrozooodporne. Produkt stosuje się w budownictwie i przemyśle do uszczelniania połączeń zwłaszcza tam, gdzie występują wysokie temperatury. **Zastępuje wszelkie uszczelki** - także w silnikach samochodowych.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarny



Akryl uszczelka Akrylowa masa uszczelniająca

Trwale elastyczna masa akrylowa. Posiada znakomitą przyczepność do typowych materiałów budowlanych takich jak: drewno, kamień, cegła, beton, PCV itp. Stosowana do uzupełniania wewnętrznych pęknięć, fug, szczelin, ubytków w betonie, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych. Uszczelnia ramy okienne, drzwi i parapety. Akryl uszczelka spełnia wszystkie właściwości uszczelniaczy silikonowych, a ponadto **może być malowana farbami**.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarny



Uszczelniacz dekarski

Masa dekarska produkowana na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem. Produkt trwale elastyczny niezależnie od temperatury (zakres temperatur od -30°C do +60°C). Nie płyje na pionowych powierzchniach. Posiada znakomitą przyczepność do: typowych materiałów budowlanych: drewna, kamienia, cegły, betonu, papy, lepiku, dachówki, stali itp. Preparat znakomicie nadaje się do uszczelniania elementów z blachy: okapów, rynien, pasów podrynnowych oraz łączenia wszelkich materiałów dekarskich. Idealny jako wypełniacz szczelin w ścianach budynków (także pionowych), a także przewodów wentylacyjnych i spalinowych przechodzących przez dach. Odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	zewnątrz	czarny bezbarwny brąz zielony ceglasty

SERIA 10



Silikon uniwersalny 10

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająco-klejąca o uniwersalnym zastosowaniu. Wykazuje dobrą przyczepność do powierzchni gładkich, w tym do: ceramiki, glazury, szkła. Odporna na działanie promieni ultrafioletowych oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Ze względu na kwaśny system utwardzania nie polecana do metali kolorowych, tworzyw akrylowych oraz do materiałów o charakterze zasadowym.

Zastosowanie:

● do uszczelniania połączeń między materiałami budowlanymi i elementami wykończeniowymi ● do uszczelniania połączeń instalacji klimatyzacyjnych ● do spoinowania płytek ceramicznych ● do uszczelniania i szklenie podczas prac monterskich, wykończeniowych i szklarskich ● do spoinowania oraz klejenie przy drobnych naprawach domowych

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Silikon sanitarny 10

Przeznaczony do łazienek i innych pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę odporną na działanie wilgoci, pleśni i grzybów. Wykazuje dobrą przyczepność do różnych powierzchni gładkich i porowatych, w tym do: glazury, ceramiki emaliowanej, szkła itp. Ze względu na kwaśny system utwardzania nie polecany do metali kolorowych, wanien akrylowych oraz do materiałów o charakterze zasadowym.

Zastosowanie:

● do uszczelniania spoin w łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także w pomieszczeniach chłodniczych ● do uszczelniania obrzeży: wanien, zlewozmywaków, umywalk, brodzików, kabin prysznicowych itp. ● do spoinowania płytek ceramicznych

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Silikon szklarski 10

Specjalnie przygotowana masa uszczelniająco-klejąca do prac szklarskich. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do powierzchni gładkich takich jak szkło, glazura, powierzchnie szklwione i laminowane. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę odporną na działanie wilgoci i promieniowania UV. Ze względu na kwaśny system utwardzania nie polecany do metali kolorowych, tworzyw akrylowych oraz do materiałów zasadowych.

Zastosowanie:

● do szklenia i uszczelniania okien, ład, witryn sklepowych, szyb wystawowych ● do uszczelniania drewnianych ram okiennych z szybą ● do uszczelniania złącz szklanych, pustaków szklanych, tafli szklanych itp. ● do fugowania płytek ceramicznych.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Uszczelniać Dekarski 10 kauczukowy

USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY

Uniwersalne spoiwo na bazie kauczuku syntetycznego do uszczelnień i napraw blacharskich. Wykazuje dużą odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie promieni ultrafioletowych. Istnieje możliwość malowania spoin.

ZASTOSOWANIE:

● uszczelnianie połączeń dachowych z blachy profilowanej (np. blachy falistej, trapezowej) ● uszczelnianie szczelin i pęknięć w pokryciach dachowych ● uszczelnianie opierzeń blacharskich, konstrukcji stalowych, okien dachowych, rynien, rur spustowych ● klejenie pap bitumicznych na zimno

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	czarny bezbarwny

SERIA 100



Silikon neutralny 100

Jednoskładnikowa, wysokiej jakości trwale elastyczna masa uszczelniająco-klejąca przeznaczona do profesjonalnych prac montażowych. Nie powoduje korozji betonu i metali oraz nie posiada drażniącego zapachu. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Wykazuje dobrą przyczepność do różnych materiałów konstrukcyjnych.

Zastosowanie:

- do uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych np. uszczelnienia konstrukcji metalowych, urządzeń w pomieszczeniach przemysłowych
- do uszczelniania elementów przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych
- do wypełniania szczelin podczas montażu kontenerów, jachtów itp.
- do uszczelniania lub łączenia elementów z metali, drewna, betonu i tworzyw sztucznych

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Silikon sanitarny neutralny 100

Szczególnie polecany do uszczelnień wanien, brodzików akrylowych i kabin prysznicowych z tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę odporną na działanie wilgoci, pleśni i grzybów. Nie powoduje korozji oraz nie posiada drażniącego zapachu.

Zastosowanie:

- do uszczelniania w pomieszczeniach o dużej wilgotności np.: w łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także w pomieszczeniach chłodniczych
- do uszczelniania obrzeży: wanien, zlewozmywaków, umywalk, brodzików, kabin prysznicowych itp.
- do spoinowania płytek ceramicznych

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Silikon budowlany neutralny 100

Jednoskładnikowa trwale elastyczna masa uszczelniająca przeznaczona do wykonywania uszczelnień podczas prac w budownictwie. Nie powoduje korozji betonu i metali oraz nie posiada drażniącego zapachu. Wykazuje dobrą przyczepność do różnych budowlanych podłoży porowatych jak i nieporowatych m.in. do muru, cegły, betonu, drewna, powierzchni szklonych oraz metalowych.

Zastosowanie:

- do uszczelniania przy montażu elementów budowlanych z betonu, metali, drewna, płyt gipsowych oraz tworzyw sztucznych
- do uszczelniania szczelin w murze, betonie, drewnie, podczas montażu stolarki
- do wypełniania szczelin stałych i dylatacyjnych w fasadach, wypełnianie bruzd na styku fundament-ściana itp.
- do spoinowania oraz klejenia podczas drobnych napraw domowych

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:	Kolory:
Kartusz 310 ml	15 szt.	945 szt.	12 miesięcy	wewnątrz zewnątrz	biały bezbarwny



Goldenpur



Jednoskładnikowa pianka montażowouszczelniająca najnowszej generacji, o doskonałych parametrach klejących, izolacyjno-ciepłych i tłumiących. Goldenpur ma bardzo dobre właściwości mechaniczne (odporność na zginanie, zgniatanie i tarcie), wysoką stabilność chemiczną oraz bardzo dużą odporność na czynniki atmosferyczne. Ponadto wysoka rozszerzalność piany zapewnia dokładne wypełnianie szczelin. Piana ma doskonałą przyczepność do betonu, murów ceglanych, kamiennych, tynków cementowo-wapiennych, drewna, metali i tworzyw sztucznych, takich jak poliuretan twardy, polistyren i PCW. Goldenpur jest szczególnie polecany do montażu futryn drzwiowych i okien, wypełniania szczelin, dylatacji i pęknięć, mocowania rur, wypełniania otworów, uszczelniania złącz dachowych ścian i stropów. Preparat dostępny w formie piany pistoletowej lub w opakowaniu wentylem.

Produkt odpowiada wymaganiom aprobaty technicznej ITB nr AT-15-3181/2006, posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2b.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Wydajność:	Gwarancja:	Stosowanie:
Puszka 750 ml wentyl	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka	9 miesięcy	wewnątrz/zewnątrz
Puszka 500 ml wentyl	12 szt.	840 szt.	30 litrów/puszka		
Puszka 750 ml pistolet	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka		

Goldenpur

zimowa



Zimowa wersja pianki poliuretanowej Goldenpur. Poza doskonałymi właściwościami i parametrami charakterystycznymi dla pianki Goldenpur, pianka Goldenpur zimowa odporna jest na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak niskie temperatury i może być z powodzeniem stosowana w temperaturze do -10°C.

Produkt odpowiada wymaganiom aprobaty technicznej ITB nr AT-15-3181/2006, posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2b.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Wydajność:	Gwarancja:	Stosowanie:
Puszka 750 ml wentyl	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka	9 miesięcy	wewnątrz/zewnątrz
Puszka 500 ml wentyl	12 szt.	840 szt.	30 litrów/puszka		
Puszka 750 ml pistolet	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka		

Piana montażowa 10 letnia



Jednoskładnikowa uniwersalna pianka montażowo-uszczelniająca o bardzo dobrych parametrach klejących, izolacyjno-ciepłych i tłumiących.

Pianka „10” Uniwersalna przeznaczona jest w szczególności do montażu ościeżnic okiennych i drzwi. Można ją również stosować do innych prac montażowo-wykończeniowych, gdyż charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do betonu, drewna, metalu, murów ceglanych i kamiennych oraz PCW. Produkt zapewnia wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, a także ma znakomite własności mechaniczne (duża odporność na zgniatanie, zginanie i tarcie). Cechą charakterystyczną tej pianki jest jej duża rozszerzalność, co zapewnia nam dokładne wypełnienie wszelkich szczelin i dziur.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Wydajność:	Gwarancja:	Stosowanie:
Puszka 750 ml wentyl	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka	12 miesięcy	wewnątrz/zewnątrz

Piana montażowa 10 zimowa



Wersja zimowej pianki poliuretanowej „10” **Uniwersalna**. Charakteryzuje się podobnymi bardzo dobrymi właściwościami i parametrami co pianka „10” **Uniwersalna**. Dodatkowo specjalna formuła umożliwia aplikacje w temperaturze **do -10°C**.

Pianka dostępna jest w wersji wentylowej(wężykowa)

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Wydajność:	Gwarancja:	Stosowanie:
Puszka 750 ml wentyl	12 szt.	672 szt.	45 litrów/puszka	12 miesięcy	wewnątrz/zewnątrz

Ansercleaner Preparat do czyszczenia pistoletów na pianę PU



Gotowy do użycia preparat w formie aerozolu przeznaczony do szybkiego czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej. Ansercleaner usuwa pozostałości piany wewnątrz konstrukcji pistoletu i na zewnątrz. Regularne używanie preparatu zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie pistoletu oraz przedłuża jego żywotność.

Preparat można stosować także do usuwania świeżo nałożonej pianki. Produkt posiada atest PZH. RID/ADR: klasa 2a.

Opakowanie:	Karton:	Paleta:	Gwarancja:
Puszka 500 ml wentyl	12 szt.	840 szt.	36 miesięcy



ANSER®



HYDROIZOLACJA PODŁOŻY

Folia w płynie



Gotowa do użycia wodna dyspersja polimerów. Łatwa w nanoszeniu. Nie spływa z pionowych powierzchni.

Folia w płynie zabezpiecza hydroizolacyjnie różne rodzaje podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produktem tym można uszczelniać i izolować płyty gipsowo kartonowe, tynki gipsowe, zabezpieczać fundamenty. Nadaje się do stosowania na ścianach i posadzkach łazienek, kabin prysznicowych, piwnic, balkonów i tarasów w miejscach, gdzie mamy do czynienia z przepływającą bezciśnieniowo wodą. Na warstwie folii można mocować okładziny ceramiczne przy wykorzystaniu standardowych klejów cementowych, klejów np. Anserglob BCX 30 i BCX 33.

Opakowanie:	Zgrzewka:	Paleta:	Gwarancja:	Stosowanie:
Butelka 1L	6 szt.	324 szt.	12 miesięcy	wewnątrz/zewnątrz
Kanister 5L	-	80 szt.		

Szpachla dekarska



Masa dekarska produkowana na bazie bitumu, przeznaczona m.in. do szpachlowania połaci dachu. Jest to produkt trwale elastyczny. Posiada znakomitą przyczepność do typowych materiałów budowlanych: drewna, kamienia, cegły, betonu, papy, lepiku, dachówki, stali itp.

Szpachla doskonale wyrównuje podłoże i wypełnia wszelkie szczeliny co powoduje idealne przygotowanie do dalszych prac dekarzki np.: krycia papą.

Produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Opakowanie:	Zgrzewka:	Gwarancja:	Stosowanie:
Wiadro 5 kg	54 szt.	12 miesięcy	zewnątrz
Wiadro 10 kg	44 szt.		

OFERTA DODATKOWA:

Pistolet do piany AMP - 88



Pistolet do piany AMP - 31



Wyciskacz do silikonu AMP - 905



Wyciskacz do silikonu AMP - 168



OFERTA PRODUKTÓW FIRMY *ANSER*:

- **BIAŁY LEKKI KLEJ DO BSO**
- **System do super-gładkiego wykańczania ścian/maszynowy tynk cementowo-wapienny**
- **Powłokowa struktura polimerowo-mineralna do powlekania styropianu - STYROTOP**
- **Dyspersje polioctanowe, dyspersje akrylowe i dyspersje akrylowo-styrenowe**
- **Zaprawa kotwiąca (zaprawa iniekcyjna) kotwa chemiczna - HOLDER**
- **Mrozoodporny płyn do instalacji co HOT RADIATOR**
- **Uszczelniacze silikonowe, akrylowe i bitumiczne**

- **Bezspoinowy system ocieplania ścian ANSERGLOB**
- **Zaprawy klejące do płytek i bloczków pianobetonowych**
- **Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne**
- **Zaprawy gipsowe, Gładzie, Tynki mineralno-polimerowe**
- **Podkłady podłogowe**
- **Preparaty gruntujące**
- **Kleje dyspersyjne i rozpuszczalnikowe**
- **Kleje przemysłowe: (m.in. szewskie, tapicerskie, meblarskie)**
- **Kleje do parkietów: (m.in. kleje poliuretanowe jednoskładnikowe ANSECROLL 5-10-15- 20, kleje poliuretanowe dwuskładnikowe - ANSECROLL 2k PUR)**
- **Kleje uniwersalne, Kleje montażowe**
- **Piany montażowe PU**
- **Farby wewnętrzne i elewacyjne**
- **Farby rusticalne i patyny**
- **Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do farb i lakierów**
- **Bejce, Impregnaty, Lakier**
- **Pasty barwiące**
- **Preparaty biobójcze i przeciwwilgociowe**
- **Środki ochrony drewna**

DODATKOWA DYSTRYBUCJA:

- **Wełna mineralna- szklana GLOBMATA**
- **Etery celulozy oraz wszystkie surowce do klejów cementowych**
- **Dodatki do klejów cementowych i zapraw gipsowych**

www.anser.pl

Zakłady Chemiczne *ANSER* Sp.z o.o.
ul. J. Conrada 7; 01-922 Warszawa

Biuro Zarządu i Magazyn Centralny
ul. Chemików 1; 96-315 Wiskitki

tel.: 46 856 73 40
fax: 46 856 73 50

www.anser.pl