

ANSER®

SYSTEM ANSERGLOB

Budynki docieplone SYSTEMEM ANSERGLOB:
PALAC w Słonowicach i Kamienica na Mariensztacie na Starówce warszawskiej

ZESTAW WYROBÓW DO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW

SYSTEM ANSERGLOB to profesjonalna i nowoczesna metoda ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem płyt styropianowych, klejów cementowych, środków gruntujących i tynkarskich mas akrylowych. System przeznaczony jest do ścian już istniejących, a także nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowej. Dzięki zastosowaniu systemu ANSERGLOB oszczędzasz wydatki na ogrzewanie.



Aprobata Techniczna ITB AT - 15 - 4583/2005.
Certyfikat ZKP ITB - 0085/Z, Jednostka certyfikująca - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 46 z dn. 10.03.06.

ANSERGLOB BCX 39 Zaprawa klejąca



Produkt przeznaczony do mocowania płyt styropianowych do powszechnie stosowanych w budownictwie podłoży mineralnych. Początkowa konsystencja oraz czas wiązania zaprawy dostosowane są do wymagań narzuconych przez cykl prac budowlanych, to znaczy ułatwiają początkowe manewrowanie płytami w celu ich właściwego montażu i umożliwiają prawidłowe kotkowanie po upływie 24 godzin. Klej dzięki odpowiednio dobranej konsystencji i składowi wykazuje wysoką twardość i przyczepność do styropianu już po kilku dniach od zastosowania.

Opakowanie: Worek 25 kg
Paleta: 42 szt.
Zużycie: 5-6 kg/m ²
Gwarancja: 12 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz

ANSERGLOB BCX 40 Zaprawa klejąca



Zaprawa stosowana jest do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawę tynkarską. Prowadzone przez wiele lat badania tego typu klejów pozwoliły nam na opracowanie takiej receptury produktu, która ogranicza do minimum tendencję do spękań warstwy zbrojonej oraz eliminuje jej wpływ na powstawanie ewentualnych wykwitów na wyprawie tynkarskiej. Stosunkowo niskie zapotrzebowanie zaprawy na wodę istotnie zwiększa jej ostateczną twardość i przyczepność do styropianu.

Opakowanie: Worek 25 kg
Paleta: 42 szt.
Zużycie: 3-5 kg/m ²
Gwarancja: 12 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz



ANSERGLOB Emulsja gruntująca

Emulsja gruntująca jest polimerowym produktem stosowanym w systemie do gruntowania ścian, na których w dalszej kolejności montowany jest system ANSERGLOB. Jej użycie jest szczególnie istotne w przypadku podłoża chłonnych (np. beton komórkowy), gdyż zdecydowanie zwiększa przyczepność kleju BCX 39.

Opakowanie: Butelka 1L; Butelka 5L
Paleta: 420szt., 108szt.
Zużycie: 0,1 - 0,2 kg/m ²
Gwarancja: 12 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz



GLOBPLAST Masa podkładowa, środek gruntujący

Gotowa do użycia masa, stosowana jako międzywarstwa zwiększająca przyczepność tynku akrylowego do warstwy zbrojonej. Wzmacnia powierzchnię warstwy zbrojonej i ogranicza możliwość powstawania wykwitów. Produkowana jest w kolorze białym, a także w kolorach mas tynkarskich. Zastosowanie białego koloru, niezależnie od barwy aplikowanego następnie tynku, jest zawsze korzystne, a szczególnie zalecane w przypadkach mas tynkarskich o niskich grubościach ziarna, gdyż ułatwia właściwe wykonanie i późniejszy odbiór robót tynkarskich.

Opakowanie: Wiadro 8kg; Wiadro 15 kg
Paleta: 108szt.; 44szt.
Zużycie: 0,3 - 0,5 kg/m ²
Gwarancja: 12 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz



ANSERGLOB Tynk Akrylowa masa tynkarska

Gotowy do użycia produkt, stosowany do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na warstwie zbrojonej, wykonanej z użyciem zaprawy klejącej Anserglob BCX 40. Akrylowa wyprawa tynkarska produkowana jest na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych, wypełniaczy marmurowych, kompozycji pigmentów oraz dodatków zabezpieczających przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów zarówno w opakowaniu jak i w warstwie naniesionej. Tynk po utwardzeniu jest odporny na warunki atmosferyczne i uderzenia. Daje się łatwo zmywać. Produkt dostępny w 120 kolorach w dwóch typach faktury: „baranek” i „kornik”, każda w 4 grubościach ziarna.

Opakowanie: Wiadro 25 kg
Paleta: 42 szt.
Gwarancja: 9 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz

Zużycie [kg/m²]

Kornik 1,5	2,5 - 2,7	Baranek 1,0	2,0 - 2,5
Kornik 2,0	3,0 - 3,2	Baranek 1,5	2,5 - 2,7
Kornik 2,5	3,7 - 4,0	Baranek 2,0	3,0 - 3,2
Kornik 3,0	4,0 - 4,2	Baranek 2,5	4,0 - 4,7

ANSERGLOB Tynk "mozaika" Akrylowa masa tynkarska

Odmiana tynku akrylowego, wyprodukowana na bazie barwionych kruszyw mineralnych. Produkt stosowany jest, głównie ze względu na walory estetyczne i wysoką odporność mechaniczną, do aplikacji w dolnych partiach systemu ocieplania (cokoliki, innego typu wykończenia), na podłożach wykonanych z zaprawy klejącej BCX 40.

Tynk dostępny jest w 2 grubościach ziarna i 56 kompozycjach kolorystycznych.

Opakowanie: Wiadro 25 kg
Paleta: 42 szt.
Zużycie: Mozaika 1,0 ok. 4kg Mozaika 2,0 ok. 5kg
Gwarancja: 12 miesięcy
Stosowanie: wewnątrz/zewnątrz

